

Bedien-, Akustik- u. Leistungssystem EUROSMART COMPACT Version 4B

EUROSMART COMPACT erlaubt auf Ihrem Einsatz- oder Sonderfahrzeug ein kompaktes und dennoch äußerst leistungsstarkes Bedien-, Akustik- u. Leistungssystem mit 4 Ausgängen auszuführen. Es ist einbau- und servicefreundlich. Es beinhaltet den Sondersignalton DIN14610, alle österreichischen Töne und viele mehr. Zulassungen KBA für das Sondersignal nach DIN14610 sowie für die Schweiz sind anhängig.

Kurzdaten

- Betriebsspannung: 10-30VDC
- Einsatzöne: Feuerwehr-Ö, Rettung-Ö, Polizei-Ö, DIN14610 (KBA-Zulassung anhängig), Stadtwerke Wien u.v.m.
- Bedienteil mit 4 Tasten und Auffindebeleuchtung
- **ACHTUNG: keine Sprachdurchsage und keine Funk- und Radioaufschaltung möglich**
- Umfangreiche Piktogrammbibliothek
- integrierter Leistungsteil
- Kabellänge: 1m
- inkl. Halteschale

Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC	24VDC
Stromaufnahme	5A	2,5A
Anzahl Ausgänge	4	
Schaltstrom max.	max. 8A pro Ausgang insgesamt max. 16A alle 4 Ausgänge	
Größe Verstärker (BxHxT)	75x29x77mm	
Größe Bedienteil (BxHxT)	57x80x20mm	
Gewicht Bedienteil	0,3kg	



Bedienteil 8-82304
Symbolbild, Piktomramme
können geändert werden



Sirenenverstärker

Artikeltablelle

1 EUROSMART COMPACT Bedien-, Akustik- u. Leistungssystem, 10-30VDC, Version 4B

ArtNr.: 12131000085

K06-P037-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.