


## LED-Scheinwerfer SR-Q „SPOT“



Extrem leistungsstarker, robuster Spotlightscheinwerfer mit neuartiger Optik.


### Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

### Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Lichtstrom	1.568lm
Beleuchtungsstärke (in 10m)	646lux
Stromaufnahme	1,1A (12V) / 0,5A (24V)
Anzahl LEDs	6 weiße LEDs
Größe (BxHxT)	125x46x57mm
Schutzart	IP69
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,34kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Lichtverteilung



	A	B	C
Entfernung	10m	254m	508m
Beleuchtungsstärke	646Lux	1Lux	0,25Lux

### Artikeltablelle

1 SR-Q, 10-30VDC, Punktlichtscheinwerfer

ArtNr.: 117100004020

K11-P094-S01-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.