## ATEX-LED-Handscheinwerfer XT, wiederaufladbar





- · Alle XT haben 350lm Lichtstrom (High) ein beeindruckendes Lichtbild und sind in 2 Lichtstufen schaltbar
- · Der Schalter ist für Einhandbedienung ausgelegt
- Akkuladezustandsanzeige
- In der Basisversion XT-50 findet sich eine Spot-LED
- XT-70 ergänzt um eine Flutlicht-LED
- XT-93 bietet zusätzlich eine blinkende gelbe und eine leuchtende rote Signal-LED


## **Technische Daten**


	XT-50	XT-70	XT-93
Ex-Schutz	I M2/II 2GD Ex ib I Mb/IIC T4 Gb IP67 Ex ib		
	IIIB T185°C		
Zonenklassifikation (Gas)	Zone 1, 2, Gasgruppen IIA, IIB, IIC		
Temperaturklassifiktion (Gas)	T4		
Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C		
Zertifikat	Baseefa 09 ATEX 0326		
Material Gehäuse	Antistatisch, stoßfest, thermoplastisch		
Material Linse	gehärtetes Glas		
Strahltyp	Spot	Spot/Flutlicht	Spot/Flutlicht/ Signal
Leuchtmittel Typ	High-Power LED		
Leuchtmittel Anzahl	1x weiß	2x weiß	2x weiß, 1x gelb, 1x rot
Leuchtmittel Lichtstrom	350lm		
Leuchtmittel Lebensdauer	25.000h		
Energiequelle Typ	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku		
Leuchdauer High/Low	3,0 / 6,0h	6,0 / 12,0h	9,0 / 18,0h
Ladzeit	2,0h	3,5h	4,5h
Schutzart	IP66 nach EN60529: 1992		
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		
Gewicht (inkl. Akkus/Batterien)	1,2kg		






Handscheinwerfer auf intelligentem Ladesystem





Leuchtstärke in: 1m = 13.130lux 5m = 620lux



Leuchtstärke in: 1m = 260lux 5m = 14lux

K12-P012-S01-V03

## ATEX-LED-Handscheinwerfer XT, wiederaufladbar

## **Artikeltabelle**

1	XT-50L ATEX-LED-Handscheinwerfer, intelligentes 10-30VDC-Ladesystem	ArtNr.: 500040050200
2	XT-50K ATEX-LED-Handscheinwerfer, intelligentes 10-30VDC/230VAC-Ladesystem	ArtNr.: 500040050210
3	XT-70L ATEX-LED-Handscheinwerfer, intelligentes 10-30VDC-Ladesystem	ArtNr.: 500040050300
4	XT-70K ATEX-LED-Handscheinwerfer, intelligentes 10-30VDC/230VAC-Ladesystem	ArtNr.: 500040050310
5	XT-93FL ATEX-LED-Handscheinwerfer, intelligentes Ladesystem 10-30VDC	ArtNr.: 500040050400
6	XT-93FK ATEX-LED-Handscheinwerfer, intelligentes Ladesystem 10-30VDC/230VAC	ArtNr.: 500040050410